

durch. Abgefragt wurden verschiedene Themen von der Leistung der Vorgesetzten bis hin zur Gleichbehandlung der Mitarbeiter. Trotz des schwierigen Jahres blieb der eNPS-Wert in allen Umfragen über 40.

Verhaltenskodex gemäß ESG

Auch über das ESG-Kriterium „Governance“ berichtet Lumon in dem aktuellen Report. Es bietet

– neben zertifizierten Managementsystemen – die Grundlage der Lumon-Unternehmensführung. Dabei entwickelt das Unternehmen sein Geschäft in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften des jeweiligen Landes, in dem es tätig ist. 2023 wurde darüber hinaus ein verbindlicher Verhaltenskodex für die Partner der Lumon-Gruppe und die Mitarbeiter festgelegt. ■ www.lumon.com

Fensterfalzlüfter immer in Idealposition:

Beschlagunabhängigkeit macht's möglich



Ein arimeo Fensterfalzlüfter wird an standardisierter Position hinter einer Drehkippsschere eingebaut.

Foto: Innoperform GmbH

Jedes Fenster ist vom Prinzip her ein Unikat. Breite, Höhe und Beschlags-Ausstattung variieren. Beschlagfreie Räume für Zusatzartikel wie Fensterfalzlüfter sind rar. Zum einen liegt das an dem steigenden Platzbedarf in puncto Sicherheitstechnik und zum anderen sind die freien Räume nicht standardisiert definierbar.

Im Zuge eines Fenstertauschs werden zum Schimmelschutz häufig Fensterfalzlüfter eingesetzt. Kollidieren diese aufgrund ihrer Bauart und der erforderlichen Anzahl mit den Beschlägen, muss zwangsweise die Optimalposition im Fensterflügel oben quer verlassen werden. Denn herkömmliche Fensterfalzlüfter können nur in den vorhandenen Freiräumen zwischen den Fensterbeschlägen montiert werden. Eine optimale Platzierung in ausreichender Anzahl ist da oftmals nicht möglich.

Anders bei dem Fensterfalzlüfter arimeo CS. Dieser ist so konzipiert, dass er den freien Bauraum der Fensterflügeldichtung nutzt. Daher muss der Fensterbauer sich nun keine Gedanken mehr über einen Abgleich zwischen Beschlägen und Fensterfalzlüfter machen. Der arimeo Fensterfalzlüfter ersetzt ein Stück Fensterflügeldichtung, wird in deren Nut eingeklipst und nutzt

dabei einen Bauraum, der von Beschlägen nicht belegt wird. Der arimeo Fensterfalzlüfter wird völlig beschlagunabhängig montiert. Das hat Vorteile.

Standardisierte Montage

Aufgrund seiner Beschlagunabhängigkeit kann der arimeo Fensterfalzlüfter an x-beliebiger Stelle standardisiert positioniert werden. Daher können arimeo Fensterfalzlüfter stets oben quer im Fensterflügel ohne Rücksicht auf Drehkippsscheren und Schließstücke platziert werden. Dank dieser standardisierten Positionierung ist der arimeo Fensterfalzlüfter schnell montiert, sorgt in der Produktion für reibungslose Abläufe und Kostenreduktion.

Ganze Flügelbreite nutzbar

Im Rahme der Berechnungen innerhalb eines Lüftungskonzepts wird die Anzahl Fensterfalzlüfter pro Wohneinheit und Fenster bestimmt. Aufgrund der Beschlagunabhängigkeit des arimeo Fensterfalzlüfters kann die ganze Flügelbreite oben quer genutzt werden. Der arimeo Fensterfalzlüfter wird einfach modular skaliert. Das heißt, es werden ein, zwei oder drei Falzlüfter nebeneinander positioniert. Die Ausführungen als Single, Double und Triple sind ift-geprüft. ■ www.arimeo.de

FÜR JEDEN ANSPRUCH



3-FACH-VERGLASUNG



3 DICHTUNGEN



PATENTIERTES TRESORBAND
VERDECKT LIEGENDER BESCHLAG



RC1N BESCHLAGSAUSSTATTUNG
MIT SICHERHEITSSCHLIESSSTÜCKEN



FENSTERGRIFF STAHLFARBIG
SECUFORTE MIT SPERRFUNKTION
UND ANBOHRSCHUTZ