

Az arimeo classic S teljesítményadatainak összefoglaló táblázata, középtömítéssel (MD, három tömítő körös) műanyag ablakban

Az alábbi áttekintés az ift Rosenheim által végzett mérések, rendszervizsgálatok eredményeit mutatja az arimeo különböző beépítési lehetőségei mellett közép(MD) tömítéses műanyag ablakban. A beépítési lehetőségek részletes ábrázolása a teljesítmény nyilatkozatokban honlapunkon(www.innoperform.hu) elérhető.

Az arimeo közép(MD, három tömítő körös) tömítéses műanyag ablakban ¹														
Beépítési variációk	Ablakban lévő szellőzők, db	Telj.nyil. száma	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén								Csapó eső elleni zárás		Cseretömítések ³	
			2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 13141-1 ²	DIN EN 12208	db	Hossz, mm
single	1	7	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5	✓	7A	2	130
single acoustic		8	2	2,5	3	3,4	3,8	4,1	4,4	5	✓	7A	1	100
double	2	9	4,5	5,5	6,4	7,2	8	8,6	9,3	10,4	✓	6A	3	200
double acoustic		10	3,1	3,9	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,8	✓	4A	2	200
triple	3	11	5,4	6,7	7,8	8,8	9,8	10,6	11,4	12,8	✓	5A	3	200
triple acoustic		12	3,3	4,2	5	5,8	6,4	7,1	7,7	8,8	✓	4A	2	200

¹A megadott értékek az ift Rosenheim által egyszárnyú ablakokon történt mérések eredményei

² 150 Pa legmagasabb követelményig

³A cseretömítések pozícióját lásd a teljesítmény nyilatkozatokban

Az arimeo közép(MD, három tömítő körös) tömítéses műanyag ablakban ¹									
Beépítési variációk	Ablakban lévő szellőzők, db	Telj.nyil. Száma	Hangzárás db					Ablak arimeo nélkül	Ablak arimeoval
			44,9	44,1	43,4	39,1	37,1		
single	1	7	42,4	41,7	41,5	38,3	36,5	ablak arimeoval	
single acoustic		8	44	43,3	42,7	38,8	36,9		
double	2	9	35,8	35,6	35,5	34,2	33,4		
double acoustic		10	40,9	40,2	40,2	37,6	35,9		
triple	3	11	33,8	33,6	33,6	32,6	32,2		
triple acoustic		12	39,7	39,2	39,2	37,1	35,4		



arimeo középtömítéses ablakokban

Csapó eső elleni zárás

Léghozam

Hangzárás*

*A megfelelő tanúsítások az arimeo.de oldalon elérhetők;

NMÉ-A 254/2015 - ÉMI