

Az arimeo classic S teljesítményadatainak összefoglaló táblázata széltömítéses (AD, két tömítő körös) műanyag ablakban

Az alábbi áttekintés az ift Rosenheim által végzett mérések, rendszervizsgálatok eredményeit mutatja, az arimeo különböző beépítési lehetőségei mellett szél(AD)tömítéses műanyag ablakban. A beépítési lehetőségek részletes ábrázolása a teljesítmény nyilatkozatokban honlapunkon(www.innoperform.hu) elérhető.

Az arimeo szél(AD, két tömítő körös) tömítéses műanyag ablakban ¹														
Beépítési variációk,	Ablakban lévő szellőzők, db	Telj. Nyíl. Száma	Térfigatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén								Csapó eső elleni zárás		Cseretömítések ³	
			2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 13141-1 ²	DIN EN 12208	db	Hossz, mm
single	1	1	2,4	3	3,5	4	4,4	4,7	5,1	5,7	✓	9A	2	130
single acoustic		2	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,4	✓	9A	1	65
double	2	3	4,5	5,5	6,3	7,1	7,8	8,4	9	10,1	✓	9A	3	200
double acoustic		4	3,6	4,4	5,2	5,9	6,5	7,1	7,6	8,6	✓	9A	2	65
triple	3	5	5,8	7,2	8,3	9,3	10,3	11,1	11,9	13,4	✓	9A	3	200
triple acoustic		6	4,2	5,2	6,2	7	7,8	8,5	9,2	10,4	✓	9A	2	200

¹A megadott értékek az ift Rosenheim által egyszárnyú ablakokon történt mérések eredményei

² 150 Pa legmagasabb követelményig

³a tömítések pozícióját lásd a teljesítménynyilatkozatokban

Az arimeo közép(AD, két tömítő körös) tömítéses műanyag ablakban ¹										
Beépítési variációk	Szellőzők száma, db	Telj.nyíl. Száma	Hangzárás dB							
			Ablak arimeo nélkül	45,1	44,2	43,3	42,4	38,8	37,0	32,3
single	1	1	ablak arimeoval	42,6	42,2	41,4	40,9	37,8	36,4	32,2
single acoustic		2		44	43,3	42,4	41,7	38,4	36,8	32,3
double	2	3		36,5	36,4	36,1	36,1	34,5	33,8	30,7
double acoustic		4		42,2	41,9	41	40,7	37,6	36,2	32
triple	3	5		34,3	34,2	31	34	32,9	32,2	29,6
triple acoustic		6		38,9	38,8	38,2	38,2	35,9	34,9	31,5

arimeo széltömítéses ablakokban



Csapó eső elleni zárás*



Léghozam*



Hangzárás*

*A vonatkozó tanúsítások az arimeo.de oldalon elérhetők
NMÉ: A-254/2015 ÉMI