

Parametry użytkowe arimeo classic S w systemie z uszczelką przylgową (system AD).

Niniejsze zestawienie przedstawia wyniki badań systemu przez ift Rosenheim z różnymi wariantami montażowymi arimeo classic S w **oknach plastikowych w systemie z**

uszczelką przylgową (system AD). Warianty montażowe są przedstawione dokładniej na kolejnych stronach.

arimeo w oknie plastikowym z uszczelką przylgową (system AD)¹

Warianty montażowe	Wartości przepływu powietrza w m ³ /h								Szczelność przy ulewnym deszczu	
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 13141-1 ²	DIN EN 12208
single acoustic	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,4	✓	9A
single	2,4	3,0	3,5	4,0	4,4	4,7	5,1	5,7	✓	9A
double acoustic	3,6	4,4	5,2	5,9	6,5	7,1	7,6	8,6	✓	9A
double	4,5	5,5	6,3	7,1	7,8	8,4	9,0	10,1	✓	9A
triple acoustic	4,2	5,2	6,2	7,0	7,8	8,5	9,2	10,4	✓	8A
triple	5,8	7,2	8,3	9,3	10,3	11,1	11,9	13,4	✓	9A

arimeo w oknie plastikowym z uszczelką przylgową (system AD)¹

Warianty montażowe	Izolacja akustyczna							
	Okno bez arimeo	45,1 dB	44,2 dB	43,3 dB	42,4 dB	38,8 dB	37,0 dB	32,3 dB
single acoustic	Okno z arimeo	44,0 dB	43,3 dB	42,4 dB	41,7 dB	38,4 dB	36,8 dB	32,3 dB
single		42,6 dB	42,2 dB	41,4 dB	40,9 dB	37,8 dB	36,4 dB	32,2 dB
double acoustic		42,2 dB	41,9 dB	41,0 dB	40,7 dB	37,6 dB	36,2 dB	32,0 dB
double		36,5 dB	36,4 dB	36,1 dB	36,1 dB	34,5 dB	33,8 dB	30,7 dB
triple acoustic		38,9 dB	38,8 dB	38,2 dB	38,2 dB	35,9 dB	34,9 dB	31,5 dB
triple		34,3 dB	34,2 dB	34,0 dB	34,0 dB	32,9 dB	32,2 dB	29,6 dB

¹ Podane wartości oparte są na badaniach jednoskrzydłowych okien referencyjnych przeprowadzonych przez ift Rosenheim.

² do wymogu maksymalnego 150 Pa

arimeo w systemie z uszczelką przylgową (system AD)



Szczelność przy ulewnym deszczu



Właściwości wentylacyjne



Izolacja akustyczna*

* Przynależny raport z badań jest dostępny na stronie arimeo.de.

Parametry użytkowe arimeo classic S w systemie z uszczelką środkową (system MD).

Niniejsze zestawienie przedstawia wyniki badań systemu przez ift Rosenheim z różnymi wariantami montażowymi arimeo classic S w **oknach plastikowych w systemie z**

uszczelką środkową (system MD). Warianty montażowe są przedstawione dokładniej na kolejnych stronach.

arimeo w oknie plastikowym z uszczelką środkową (system MD) ¹										
Warianty montażowe	Wartości przepływu powietrza w m ³ /h								Szczelność przy ulewnym deszczu	
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 13141-1 ²	DIN EN 12208
single acoustic	2,0	2,5	3,0	3,4	3,8	4,1	4,4	5,0	✓	7A
single	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5	✓	7A
double acoustic	3,1	3,9	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,8	✓	4A
double	4,5	5,5	6,4	7,2	8,0	8,6	9,3	10,4	✓	6A
triple acoustic	3,3	4,2	5,0	5,8	6,4	7,1	7,7	8,8	✓	4A
triple	5,4	6,7	7,8	8,8	9,8	10,6	11,4	12,8	✓	5A

arimeo w oknie plastikowym z uszczelką środkową (system MD) ¹						
Warianty montażowe	Izolacja akustyczna					
	Okno bez arimeo	44,9 dB	44,1 dB	43,4 dB	39,1 dB	37,1 dB
single acoustic	Okno z arimeo	44,0 dB	43,3 dB	42,7 dB	38,8 dB	36,9 dB
single		42,4 dB	41,7 dB	41,5 dB	38,3 dB	36,5 dB
double acoustic		40,9 dB	40,2 dB	40,2 dB	37,6 dB	35,9 dB
double		35,8 dB	35,6 dB	35,5 dB	34,2 dB	33,4 dB
triple acoustic		39,7 dB	39,2 dB	39,2 dB	37,1 dB	35,4 dB
triple		33,8 dB	33,6 dB	33,6 dB	32,6 dB	32,2 dB

¹ Podane wartości oparte są na badaniach jednoskrzydłowych okien referencyjnych przeprowadzonych przez ift Rosenheim.

² do wymogu maksymalnego 150 Pa

arimeo w systemie z uszczelką środkową (system MD)



Szczelność przy ulewnym deszczu



Właściwości wentylacyjne



Izolacja akustyczna*

* Przynależny raport z badań jest dostępny na stronie arimeo.de.